

ZUBEHÖR - FEDERZUG

ACCESSORY - SPRING BALANCERS

ACCESSOIRES - EQUILIBREUR / COMPENSATEUR DE CHARGE

Kapazität Capacity Capacité		Hub Stroke Course	Gewicht Weight Poids	CODE
min. (kg)	max. (kg)	mm	kg	
1,0	2,0	1.600	0,53	22991 90200
1,5	3,0	1.600	0,53	22991 90300
3,0	5,0	1.500	0,81	22991 90400

Der Federzug hält das Gewicht des Setzwerkzeuges. Der Federzug ist ein unentbehrlicher Helfer überall da, wo Setzwerkzeuge zugentlastet bzw. zweckmäßig aufgehängt und griffbereit in einer bestimmten Höhe zur Verfügung stehen müssen.

Das am Zugseil aufgehängte Gerät kann mit minimalem Aufwand bewegt werden.

Es werden zwei verschiedene Größen angeboten.

Technische Ausstattung:

- Aluminium Druckgasgehäuse
- Stahlseilzug
- kontinuierlicher Ausgleich des Gewichts von Maximum zu Minimum
- die Zugkraft des Seilzugs kann einfach der Anforderung angepasst werden
- 3 Aufhängungspunkte sichern die maximale Sicherheit bei der Regulierung
- 3 Ankerpunkte sichern die maximale Flexibilität



The spring balancer holds weight of setting tools. The spring balancers is an indispensable helper, if setting tools have to be suspended strain relieved or functional and furthermore be ready to hand in a certain height.

Towing rope can be moved with minimal effort.

Two different sizes are available.

Technical equipment:

- Pressure vessel
- steel rope pull
- continuously compensation of minimum and maximum weight
- traction force of rope pull can be adjusted easily to demand
- 3 suspension mounts ensure maximum security while regulation
- 3 tie points ensure maximum flexibility

Les équilibreurs / compensateurs de charge sont utilisés pour compenser le poids des outils.

Ils sont une aide indispensable partout où, des outils électriques et pneumatiques doivent être suspendus et utilisés efficacement comme s'ils n'avaient pas de poids, pouvant être ainsi tenus sans efforts à la hauteur souhaitée.

Données techniques:

- Boîtier en aluminium
- Câble déroulant en acier inoxydable
- Equilibre constant du poids de maximum à minimum
- Capacité de charge réglable
- 3 points de suspensions assure une sécurité maximale dans le réglage
- 3 points d'attache assure une flexibilité maximale